



## FILTRE VIDE

### DESCRIPTION

- Le filtre 643 sert de support à une cartouche ou un conteneur.
- Il est livré avec une équerre de fixation et une clé de serrage.
- Qualité alimentaire.

### APPLICATION

- Conteneur 3 pièces à installer sur une canalisation d'adduction d'eau permettant de recevoir des cartouches de traitement et filtration.
- Choix de la filtration en fonction des caractéristiques de votre eau.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Porte filtre 9 pouces 3/4".
- Connexion : insert laiton femelle Ø 3/4".
- Pression de service : 3 bar.
- Pression maxi : 8 bar.
- Température maxi de l'eau : 40°C
- Raccordement sur canalisation cuivre et plastique.
- Changement des cartouches une à deux fois par an.
- Livré avec clé de serrage et support de fixation.

RÉFÉRENCE ADG	DIAMÈTRE (MM)	HAUTEUR (MM)	DÉBIT M3/H	POIDS (KG)
643-20	133	307	6.5	1.00
643-26	133	307	7	1.00

### IMPORTANT :

Lors de l'installation du filtre, s'assurer de la présence d'un régulateur de pression en amont réglé à 3 bars maxi, et que le filtre soit également protégé d'un éventuel retour de pression ou d'eau chaude provenant de la chaudière ou du préparateur ECS.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

