


Fig. 270

# RACCORD DROIT LAITON A SOUDER / F STRAIGHT COUPLING BRASS WELDING / F



## INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

DN	CODE	DIMENSIONS - DIMENSIONS					Poids approx. Weight approx. (g)
		D (mm)	G (inches)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
12 x 1/2"	LSR27123	12	1/2"	21,0	8,6	11,0	23,5
15 x 1/2"	LSR27153	15	1/2"	23,0	10,6	11,5	24
15 x 3/4"	LSR27154	15	3/4"	24,5	10,6	13,0	38
18 x 1/2"	LSR27183	18	1/2"	25,0	12,6	11,0	28
18x 3/4"	LSR27184	18	3/4"	26,0	12,6	12,0	42
22 x 1/2"	LSR27223	22	1/2"	28,0	15,4	11,0	34
22 x 3/4"	LSR27224	22	3/4"	29,5	15,4	13,0	43
22 x 1"	LSR27225	22	1"	31,5	15,4	14,0	67
28 x 3/4"	LSR27284	28	3/4"	32,0	18,4	12,0	50
28 x 1"	LSR27285	28	1"	34,5	18,4	14,0	73
35 x 1 1/4"	LSR27356	35	1 1/4"	40,5	23,0	16,0	110
42 x 1 1/2"	LSR27427	42	1 1/2"	49,5	27,0	21,0	160

### CARACTERISTIQUES DE BASE

- Corps en Laiton CW617N-DW selon norme NF EN 12165.
- Méthode de fabrication: Forjés à chaud.
- Filetage selon NF EN ISO 228-1.
- Article répondant à la norme NF EN 1254-1.
- Prévu pour être utilisé avec du tube cuivre NF EN 1057.
- Plage de température de travail: de -20 à 110 °C.
- Pression maximale de travail: PN 16.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Eau chaud, eau froide, sanitaire.

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Appliquer un revêtement Téflon ou similaire afin d'obtenir une meilleure étanchéité dans le raccordement.
- Éviter en excès de Téflon afin de prévenir une éventuelle casse due à un serrage excessif.
- Raccorder la pièce à l'installation, en faisant attention à ne pas serrer excessivement.

#### Remarques:

Étant donné la complexité, la variété et le grand nombre de spécifications particulières de chaque installation, conjugués à l'existence de divers facteurs pouvant affecter les conditions de travail et la nature du produit, il incombe à l'utilisateur final d'effectuer les tests nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du produit dans chaque domaine d'application. L'installation du produit doit être effectuée et entretenue conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

### BASIC FEATURES

- Body in brass CW617N-DW according to EN 12165.
- Production method: Hot forging.
- Threads according to EN ISO 228-1.
- Fittings comply with EN 1254-1 standard.
- Designed for use with copper tube EN 1057.
- Working temperature range: -20 to 110 °C.
- Maximal working pressure: PN 16.

### GENERAL APPLICATIONS

- Cold and hot sanitary water.

### ASSEMBLING INSTRUCTIONS

- Place over the fitting PTFE or similar sealant in order to obtain a better tightness on the coupling.
- Avoid any surplus of sealant in order to prevent possible breakings caused by excessive clamping.
- Connect the fitting with the installation. Pay attention to not exceeding in fitting clamping.

#### Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.2-05.20

