


Fig. 180

ACCESSOIRES INOX FILETES - CROIX
THREADED STAINLESS STEEL FITTING - CROSS



ISO 4144



INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONS - DIMENSIONS		Poids approx. Weight approx. (g)
		L (mm)	d (mm)	
1/8"	I1806000	17	14,6	35
1/4"	I1806001	19	17,5	45
3/8"	I1806002	23	22,0	74
1/2"	I1806003	27	27,0	133
3/4"	I1806004	32	32,0	169
1"	I1806005	38	39,5	263
1 1/4"	I1806006	45	49,0	390
1 1/2"	I1806007	48	55,0	590
2"	I1806008	57	67,0	853
2 1/2"	I1806009	69	84,5	1.404
3"	I180600A	78	98,4	1.940
4"	I180600C	96	124,0	3.400

CARACTERISTIQUES

- Fabriqué en acier inoxydable austénitique AISI 316 avec traitement thermique standard.
- Méthode de fabrication: Fusion.
- Dimensions selon norme ISO 4144.
- Filets selon norme NF EN 10226-1 / ISO 228-1 (type R-Rp).
- Température de travail: de -20 à 220 °C.
- Pression de travail: PN 20.

DOMAINES D'APPLICATION

- Fluides, air, vapeur, huiles et gaz.

BASIC FEATURES

- Made of austenitic stainless steel AISI 316 with standard heat treatment.
- Production method: Fusion.
- Dimensions according to ISO 4144 standard.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

GENERAL APPLICATIONS

- Water, air, steam, oil and gas.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-07.19



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusa.es
www.atusa.es

