

BICONE DE REPARATION

PVC / PE



RACCORDS
AMBLARD



Dimensions :	du 63mm au 200mm
Pression maxi :	16 bar
Température :	Eau froide
Caractéristiques :	Fonte et joint EPDM
Fluides :	Eau seulement

PRESENTATION

Ce raccord enveloppe complètement la jonction fuyarde sans couper la canalisation en service.

Pour PE : Reprise de soudures bout à bout ou manchons électro-soudables

Pour le PVC : Reprise des collerettes à joint ou des manchons collés



CARACTERISTIQUES

- Pression admissible : 16 Bar
- Pièce en fonte ductile GGG-50
- Revêtement époxy 250mic
- Joint d'étanchéité en EPDM EN681-1
- Boulonnerie GEOMET

PVC/PE	Lg totale	CAVITE		Code
		Lg mm	D mm	
63	304	130	114	119215
75	319	145	126	119216
90	324	150	140	119217
110	354	180	165	119218
125	358	180	180	119219
140	388	210	195	119220
160	372	210	225	119221
180	402	240	245	119222
200	428	250	290	119223

AMBLARD SA ZI DU STAND RUE DU PORT 71000 MACON SAONE ET LOIRE

Tél 03 85 37 16 51 Fax 03 85 37 45 38 amblardsa@wanadoo.fr

WWW.RACCORDS-AMBLARD.COM