

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES MAXI AVEC BRIDE

Le Maxi à deux ou trois pièces existe aussi avec bride.

**EASY
GRIP**


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES MAXI AVEC BRIDE

La réalisation avec bride est disponible uniquement pour le Maxi à deux et trois pièces et entre 88–110 mm à 768–798 mm. Les longueurs suivantes sont disponibles aussi sur commande: 300, 400, 500, 600, 800 et 1000 mm.

Les matériaux correspondent aux données des Maxi avec prise fileté avec l'ajout suivant: Informations pour la bride soudée: Inox 1.4301 (V2A) – AISI 304, soudée au WIG (ou WIG=Wolfram Inert Gaz) dans le côté intérieur et extérieur, afin d'atteindre un soudage complet du corps extérieur et de la bride.

La hauteur constructive absolue de la prise est d'environ 120 mm avec des brides jusqu'à DN150 et d'environ 150 mm avec des brides DN200–DN300.

Prise avec bride: Inox 1.4301 (V2A) – AISI 304, bride selon DIN EN 1092-1 (avant DIN 2576), de DN50 jusqu'à DN300.

Après le soudage toutes les pièces en inox sont passivées, afin d'atteindre une haute protection à la corrosion.

Tous les produits sont disponibles sur demande avec une qualité inox 1.4435 (V4A) – AISI 316.

À partir d'un diamètre extérieur de tube de 545 mm, on livre de manière standard un Maxi à trois pièces.

On peut aussi commander une fabrication avec les goujons inversés vers le bas.

Les niveaux de pression varient selon le diamètre extérieur du tube, des matériaux utilisés et de la réalisation de la bride. Les pressions exposées dans le tableau en bas doivent être tenues en compte seulement comme des valeurs indicatives:

PLAGE DE TOLÉRANCE (MM)	NIVEAU DE PRESSION (BAR) EAU
88–210	16
216–410	10
420–798	6



UNIFIX MAXI 2 AVEC BRIDE

(SUR DEMANDE)

BRIDE	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	LONGUEUR	ADAPT. BRIDE	BRIDE	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	LONGUEUR	ADAPT. BRIDE
DN 50	88 – 110	300	PN 10 / 16	DN 150	169 – 189	400	PN 10 / 16
DN 65	88 – 110	300	PN 10 / 16	DN 200 PLUS	210 – 230	500	PN 10
DN 80 PLUS	88 – 110	400	PN 10 / 16	DN 200, 8 trous	240 – 260	500	PN 10
DN 80	108 – 128	400	PN 10 / 16	DN 200, 12 trous	240 – 260	500	PN 16
DN 100 PLUS	108 – 128	400	PN 10 / 16	DN 250 PLUS	240 – 260	600	PN 10
DN 100	133 – 153	400	PN 10 / 16	DN 250	315 – 325	600	PN 10
DN 125	135 – 155	400	PN 10 / 16	DN 300	à la demande		
DN 150 PLUS	158 – 180	400	PN 10 / 16				

Les instructions de montage pour le Maxi Unifix avec une fonction de EasyGrip sont en page 73

SUR DEMANDE :

S'agissant de références spéciales fabriquées sur demande, nous n'accepterons pas de retour.

Nous serons également dans l'impossibilité d'annuler votre commande.

UNIFIX MAXI 2 AVEC BRIDE

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	LONGUEUR EN MM					
		300	400	500	600	800	1000
80	88-110	X	X	X	X		
	100-120	X	X	X	X		
100	108-128	X	X	X	X		
	114-134	X	X	X	X		
	120-140	X	X	X	X		
	130-150	X	X	X	X		
125	133-155	X	X	X	X		
	135-155	X	X	X	X		
	140-160	X	X	X	X		
150	158-180	X	X	X	X		
	165-185	X	X	X	X		
	168-189	X	X	X	X		
	170-190	X	X	X	X		
	176-196	X	X	X	X		
	180-200	X	X	X	X		
175	190-210	X	X	X	X		
	195-217	X	X	X	X		
	205-225	X	X	X	X		
200	210-230	X	X	X	X		
	216-238	X	X	X	X		
	225-246	X	X	X	X		
	230-250	X	X	X	X		
	240-260	X	X	X	X		
225	252-272	X	X	X	X		
	260-280	X	X	X	X		
	269-289	X	X	X	X		
250	273-293	X	X	X	X		
	282-302	X	X	X	X		
	295-315	X	X	X	X		

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	LONGUEUR EN MM					
		300	400	500	600	800	1000
300	314-334	X	X	X	X		
	322-344	X	X	X	X		
	335-355	X	X	X	X		
350	347-367		X	X	X		
	350-368		X	X	X		
	360-380		X	X	X		
	365-385		X	X	X	X	
	382-402		X	X	X	X	
	396-420		X	X	X	X	
400	404-424		X	X	X	X	
	410-430		X	X	X	X	
	420-440			X	X	X	
	435-455			X	X	X	
	468-488			X	X	X	
500	485-505			X	X	X	
	527-547				X	X	
	545-575				X	X	
	568-598				X	X	
600	588-618				X	X	
	610-640				X	X	X
	628-658				X	X	X
	648-678					X	X
	668-698					X	X
	688-718					X	X
700	708-738					X	X
	728-758					X	X
750	748-778					X	X
	768-798					X	X