

UNIFIX MAXI AVEC DES PRISES DIFFÉRENTES (SUR DEMANDE)

Le Maxi à une, deux ou trois pièces existe aussi avec des prises différentes, avec filetage intérieur, filetage extérieur, filetage intérieur/extérieur.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES MAXI AVEC PRISES FILETÉES

Ruban d'étanchéisation: Inox 1.4301 (V2A) – AISI 304

Goujons: Inox 1.4301 (V2A) – AISI 304; les dimensions sont dépendantes des diamètres. M12, M14 ou M16.

Écrous: Inox 1.4301 (V2A) – AISI 304. Tailles M12, M14 ou M16. Passivé au jaune, Facilité de serrage sur le goujon.

Pont: Inox 1.4301 (V2A) – AISI 304

Plaque du pont: Inox 1.4301 (V2A) – AISI 304. La plaque du pont est vulcanisée sur le joint.

Joint: On utilise des joints en EPDM (adapté pour des conduites d'eau), et sur consultation NBR.

La manchette d'étanchéisation a une structure alvéolée et garantit une étanchéisation optimale avec le joint torique de la prise.

Après le soudage toutes les pièces en inox sont passivées afin d'atteindre une haute protection à la corrosion.

Tous les produits sont disponibles aussi avec une qualité inox V4A – AISI 316.

PRISES FILETÉES

Filetage intérieur:	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Filetage extérieur:	2 1/2"	3"							
Filetage intérieur / extérieur:	2" intérieur		2 1/2" extérieur						

DIMENSIONS NOMINALES POUR LES PRISES FILETÉES

RACCORD FILETÉ	MIDDLE RESPECTIVEMENT MAXI 1*		MAXI 2	
	Ø EXTÉRIEUR TUBE EN MM	LONGUEUR EN MM	Ø EXTÉRIEUR TUBE EN MM	LONGUEUR EN MM
1/2"	40- 44	150	88-110	200
3/4"	48- 55	150	88-110	200
1"	67- 74	150	88-110	200
1 1/4"	82- 89	150	88-110	200
1 1/2"	95-105	150	88-110	200
2"	95-105	150	88-110	200
2 1/2"	108-118	300	108-128	300
3"	-	-	108-128	400
4"	-	-	133-153	400

*Conseil concernant les colliers avec repiquage :
Pour les tubes de diamètre extérieur inférieur à 65 mm, nous recommandons d'utiliser le modèle MIDDLE.

SUR DEMANDE :

S'agissant de références spéciales fabriquées sur demande, nous n'accepterons pas de retour. Nous serons également dans l'impossibilité d'annuler votre commande.