

MANCHON DE REPARATION

2 PARTIES RIGIDES



RACCORDS
AMBLARD



Dimensions :

Pression maxi :

Température :

Caractéristiques :

Fluides :

du DN50 au DN1200

selon D et modèle

Eau froide

Fonte et joint EPDM

Eau froide

Système
d'assemblage.



PRESENTATION

Manchon de réparation définitive à tolérance, pour les canalisations en **fonte grise et fonte ductile, acier, PVC et PRV.**

La particularité de ce manchon est de pouvoir assembler 2, 3, 4 et plus, manchons entre eux.

Ainsi vous adapterez la longueur du raccord selon la longueur de la fissure de la canalisation.

CARACTERISTIQUES

- Pression de service 16Bar
- Déviation angulaire 3°
- Corps en fonte GGG-40
- Joint d'étanchéité EPDM agrément KTW
- Boulonnerie galvanisée



DN	Tolérance	Longueur	Code
40	54/61	200	119300
50	60/68	200	119301
65	76/87	200	119302
80	96/108	205	119304
100	116/128	240	119306
125	142/153	245	119308
150	168/184	300	119310
200	214/225	405	119311



AMBLARD SA ZI DU STAND RUE DU PORT 71000 MACON SAONE ET LOIRE

Tél 03 85 37 16 51 Fax 03 85 37 45 38 amblardsa@wanadoo.fr

WWW.RACCORDS-AMBLARD.COM